



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Symbol:</b>             | PS10BYL              |
| <b>Produktová skupina:</b> | Štandardné prepínače |

## Parametre produktu

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Typ prepínača:</b>                 | tlačidlový      |
| <b>Počet všetkých polôh:</b>          | 2               |
| <b>Počet stabilných polôh:</b>        | 1               |
| <b>Usporiadanie kontaktov:</b>        | SPST-NO         |
| <b>Zaťažiteľnosť kontaktov AC @R:</b> | 1A / 250V AC    |
| <b>Spôsob prepínania:</b>             | OFF-(ON)        |
| <b>Podsvietenie:</b>                  | nie je          |
| <b>Vývody:</b>                        | pre spájkovanie |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Elektrická životnosť:</b>      | 50000 cyklov     |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>       | 20mΩ             |
| <b>Tvar tlačidla:</b>             | okrúhly, zvýšený |
| <b>Rozmery montážneho otvoru:</b> | Ø7mm             |
| <b>Materiál telesa:</b>           | kov, plast       |
| <b>Farba tlačidla:</b>            | žltá             |
| <b>Výška nad panelom:</b>         | 12mm             |
| <b>Montáž:</b>                    | na panel         |
| <b>Rozmery telesa:</b>            | Ø9,2x27,5mm      |
| <b>Pracovná teplota:</b>          | -25...70°C       |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,003 kg |
|-------------------------|----------|