



|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Symbol:</b>             | TB-5.0-P-2P-GY |
| <b>Symbol producenta:</b>  | 301-021-11-00  |
| <b>Produktová skupina:</b> | Spojky         |

## Parametre produktu

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Typ konektora:</b>          | svorkovnica pre DPS   |
| <b>Konektor:</b>               | svorka                |
| <b>Menovitý prúd:</b>          | 16A                   |
| <b>Menovité napätie:</b>       | 0,3kV                 |
| <b>Počet pinov:</b>            | 2                     |
| <b>Priestorová orientácia:</b> | uhlové, 90°           |
| <b>Verzia konektora:</b>       | s ochranou vodiča     |
| <b>Mechanická montáž:</b>      | na PCB                |
| <b>Elektrická montáž:</b>      | skrutková svorka, THT |

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Materiál kontaktu:</b>              | mosadz                     |
| <b>Povrch kontaktu:</b>                | pocínovaný                 |
| <b>Farba:</b>                          | šedá                       |
| <b>Trieda horľavosti:</b>              | UL94V-0                    |
| <b>Materiál telesa:</b>                | polybutylén                |
| <b>Hĺbka:</b>                          | 7,6mm                      |
| <b>Dĺžka:</b>                          | 10mm                       |
| <b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b> | 1x2                        |
| <b>Prierez vodiča:</b>                 | 2,5mm <sup>2</sup>         |
| <b>Rozstup kontaktov:</b>              | 5mm                        |
| <b>počet pólov:</b>                    | 2                          |
| <b>Výška:</b>                          | 10mm                       |
| <b>Vlastnosti svorkovnic:</b>          | možnosť spájania do skupín |
| <b>Teplota spájkovania:</b>            | 200°C                      |
| <b>Pracovná teplota:</b>               | -30...120°C                |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,002 kg |
|-------------------------|----------|