



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TACTM-24N-F       |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Mikrospínače TACT |

## Parametry výrobku

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Typ přepínače:</b>                | mikrospínač TACT |
| <b>Konfigurace kontaktů:</b>         | SPST-NO          |
| <b>Počet všech pozic:</b>            | 2                |
| <b>Počet stabilních poloh:</b>       | 1                |
| <b>Zatížitelnost kontaktů DC @R:</b> | 50mA / 12V DC    |
| <b>Montáž:</b>                       | SMT              |
| <b>Podsvětlení:</b>                  | není             |
| <b>Síla pro přepnutí:</b>            | 1,6N             |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Rozměry tělesa:</b>   | 12x12mm           |
| <b>Výška tlačítka:</b>   | 4,3mm             |
| <b>Způsob přepínání:</b> | OFF-(ON)          |
| <b>Rozteč vývodů:</b>    | 5x12,5mm          |
| <b>Pracovní teplota:</b> | -25...70°C        |
| <b>Tvar hmatníku:</b>    | kulatý            |
| <b>Vývody:</b>           | do plošného spoje |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,001 kg |
|-------------------------|----------|