



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TSSM1032A2        |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Páčkové přepínače |

## Parametry výrobku

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Typ přepínače:</b>                | páčkový                  |
| <b>Počet všech pozic:</b>            | 3                        |
| <b>Počet stabilních poloh:</b>       | 3                        |
| <b>Konfigurace kontaktů:</b>         | SP3T                     |
| <b>Způsob přepínání:</b>             | ON-OFF-ON                |
| <b>Zatížitelnost kontaktů AC @R:</b> | 1A / 250V AC             |
| <b>Vývody:</b>                       | do plošného spoje, přímé |
| <b>Pracovní teplota:</b>             | -55...65°C               |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Druh páčky:</b>                | kulatá        |
| <b>Rozměry montážního otvoru:</b> | Ø5mm          |
| <b>Výška páčky:</b>               | 9,4mm         |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>       | 20mΩ          |
| <b>Rozměry tělesa:</b>            | 8,3x5,2x8,6mm |
| <b>Elektrická životnost:</b>      | 20000 cyklů   |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,003 kg |
|-------------------------|----------|