



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | NS25-G5                     |
| <b>Produktgruppe:</b> | Raster-Signalsteckverbinder |

## Produktparameter

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>            | Leitung-Platte |
| <b>Steckverbinder:</b>                | Stecker        |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>            | weiblich       |
| <b>Anzahl Pole:</b>                   | 5              |
| <b>Herstellerserie:</b>               | NS25           |
| <b>Nennstrom:</b>                     | 3A             |
| <b>Nennspannung:</b>                  | 0,25kV         |
| <b>Mechanische Montage:</b>           | für Leitungen  |
| <b>Kontaktraster:</b>                 | 2,54mm         |
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b> | 1x5            |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>  | UL94V-0    |
| <b>Steckverbinder-Variante:</b> | kontaktlos |
| <b>Gehäusematerial:</b>         | Polyamid   |
| <b>Größe A:</b>                 | 10,16mm    |
| <b>Größe B:</b>                 | 13,2mm     |
| <b>Betriebstemperatur:</b>      | -25...85°C |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,001 kg |
|-----------------------|----------|