



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | NS25-W3K                    |
| <b>Produktgruppe:</b> | Raster-Signalsteckverbinder |

## Produktparameter

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>     | Leitung-Platte |
| <b>Steckverbinder:</b>         | Buchse         |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>     | männlich       |
| <b>Anzahl Pole:</b>            | 3              |
| <b>Herstellerserie:</b>        | NS25           |
| <b>Nennstrom:</b>              | 3A             |
| <b>Nennspannung:</b>           | 0,25kV         |
| <b>Räumliche Orientierung:</b> | 90°-Winkel     |
| <b>Elektrische Montage:</b>    | THT            |
| <b>Kontaktraster:</b>          | 2,54mm         |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b> | 1x3             |
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>           | verzinnt        |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>        | UL94V-0         |
| <b>Max. Kontaktwiderstand:</b>        | 10mΩ            |
| <b>Gehäusematerial:</b>               | Polyamid        |
| <b>Größe A:</b>                       | 7,62mm          |
| <b>Größe B:</b>                       | 5,08mm          |
| <b>Ausgangsmaße:</b>                  | 0,64x0,64x3,3mm |
| <b>Betriebstemperatur:</b>            | -25...85°C      |

## Zusätzliche Informationen

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0 kg |
|-----------------------|------|