



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>           | TB-5.0-P-3P-GY    |
| <b>Herstellersymbol:</b> | 301-031-11-00     |
| <b>Produktgruppe:</b>    | Klemmverbindungen |

## Produktparameter

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>      | Klemmleiste für Printmontage |
| <b>Steckverbinder:</b>          | Klemme                       |
| <b>Nennstrom:</b>               | 16A                          |
| <b>Nennspannung:</b>            | 0,3kV                        |
| <b>Anzahl Pole:</b>             | 3                            |
| <b>Räumliche Orientierung:</b>  | 90°-Winkel                   |
| <b>Steckverbinder-Variante:</b> | mit Kabelschutz              |
| <b>Mechanische Montage:</b>     | auf PCB                      |
| <b>Elektrische Montage:</b>     | Schraubklemme, THT           |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Kontaktmaterial:</b>               | Messing                   |
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>           | verzinnt                  |
| <b>Farbe:</b>                         | grau                      |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>        | UL94V-0                   |
| <b>Gehäuse-Material:</b>              | Polybutylen               |
| <b>Tiefe:</b>                         | 7,6mm                     |
| <b>Länge:</b>                         | 15mm                      |
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b> | 1x3                       |
| <b>Leitungsquerschnitt:</b>           | 2,5mm <sup>2</sup>        |
| <b>Kontaktraster:</b>                 | 5mm                       |
| <b>Anzahl Wege:</b>                   | 3                         |
| <b>Höhe:</b>                          | 10mm                      |
| <b>Steckverbinder-Eigenschaften:</b>  | Gruppenverbindung möglich |
| <b>Löttemperatur:</b>                 | 200°C                     |
| <b>Betriebstemperatur:</b>            | -30...120°C               |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,003 kg |
|-----------------------|----------|