



**Símbolo:** NS25-W2K

**Grupo de producto:** Conectores de señal y ráster

## Especificaciones de producto

**Tipo de conector:** conducto-placa

**Conector:** tomacorriente

**Clase de conector:** macho

**Número de pines:** 2

**Serie de fabricante:** NS25

**Corriente de trabajo:** 3A

**Tensión de trabajo:** 0,25kV

**Orientación espacial:** angulares 90°

**Montaje eléctrico:** THT

**Ráster de  
contactores:** 2,54mm

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x2             |
| <b>Cobertura de contactor:</b>             | estaneado       |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>            | UL94V-0         |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b>      | 10mΩ            |
| <b>Material de carcasa:</b>                | poliámido       |
| <b>Medida A:</b>                           | 5,08mm          |
| <b>Medida B:</b>                           | 2,54mm          |
| <b>Dimensiones de terminales:</b>          | 0,64x0,64x3,3mm |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>             | -25...85°C      |

## Información adicional

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0 kg |
|--------------------|------|