



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | TSSM2022A1      |
| <b>Termék csoport:</b> | Karos kapcsolók |

## Termék paraméterek

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | billenő       |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2             |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 2             |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | DPDT          |
| <b>Kapcsolási mód:</b>                  | ON-ON         |
| <b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b> | 1A / 250V AC  |
| <b>Kivezetések:</b>                     | forrasztáshoz |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>               | -55...65°C    |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Fajta billenőkar:</b>          | kerek alakú   |
| <b>Rögzítési furat mérete:</b>    | Ø5mm          |
| <b>Csúszkamű magassága:</b>       | 9,4mm         |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b> | 20mΩ          |
| <b>Korpusz mérete:</b>            | 8,3x9,2x8,6mm |
| <b>Elektromos tartósság:</b>      | 20000 ciklus  |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,003 kg |
|----------------------|----------|