



|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Symbol:</b> | RSSM101A2C2RD |
|----------------|---------------|

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Grupa produktów:</b> | Przełączniki typu Rocker |
|-------------------------|--------------------------|

## Parametry produktu

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Typ przełącznika:</b> | ROCKER |
|--------------------------|--------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>Konfiguracja styków:</b> | SPST |
|-----------------------------|------|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b> | 2 |
|----------------------------------|---|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b> | 2 |
|----------------------------------|---|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Sposób przełączania:</b> | ON-OFF |
|-----------------------------|--------|

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Obciążalność styków AC @R:</b> | 3A / 250V AC |
|-----------------------------------|--------------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Kolor klawisza:</b> | czerwony |
|------------------------|----------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Podświetlenie:</b> | neonówka |
|-----------------------|----------|

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Kolor podświetlenia:</b>        | czerwony         |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>    | 35mΩ             |
| <b>Kolor korpusu:</b>              | czarny           |
| <b>Wyprowadzenia:</b>              | konektory        |
| <b>Wymiary wyprowadzeń:</b>        | 4,8x0,8mm        |
| <b>Trwałość elektryczna:</b>       | 10000 cykli      |
| <b>Wymiary otworu montażowego:</b> | 19,2x13mm        |
| <b>Oznaczenia klawisza:</b>        | •                |
| <b>Kształt:</b>                    | prostokątny      |
| <b>Wymiary korpusu:</b>            | 18,8x12,9x14,4mm |
| <b>Wysokość ponad panelem:</b>     | 5,8mm            |
| <b>Temperatura pracy:</b>          | -30...80°C       |
| <b>Artykuły współpracujące:</b>    | RSC07            |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,005 kg |
|---------------------|----------|