



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Simbol:</b>        | PS10BBU                |
| <b>Grupă produse:</b> | Înterupătoare standard |

## Parametri produs

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Tip comutator:</b>                     | acționat prin apăsare |
| <b>Numărul tuturor pozițiilor:</b>        | 2                     |
| <b>Nr. poziții stabile:</b>               | 1                     |
| <b>Configurație pini:</b>                 | SPST-NO               |
| <b>Sarcină admisibilă contacte AC @R:</b> | 1A / 250V AC          |
| <b>Mod comutare:</b>                      | OFF-(ON)              |
| <b>Iluminare:</b>                         | fără                  |
| <b>Terminale:</b>                         | pt. lipit             |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Durabilitate electrică:</b>      | 50000 cicluri      |
| <b>Rezistență contact max.:</b>     | 20mΩ               |
| <b>Formă buton:</b>                 | proeminent, rotund |
| <b>Dimensiuni orificiu montare:</b> | Ø7mm               |
| <b>Material corp:</b>               | metal, plastic     |
| <b>Culoare buton:</b>               | albastră           |
| <b>Înălțime deasupra panoului:</b>  | 12mm               |
| <b>Montare:</b>                     | pe panou           |
| <b>Dimensiuni corp:</b>             | Ø9,2x28,5mm        |
| <b>Temperatura de lucru:</b>        | -25...70°C         |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,003 kg |
|------------------------|----------|