

## Produktkarte 1T1206

---



<b>Symbol:</b>	1T1206
<b>Produktgruppe:</b>	Mikroschalter TACT

### Produktparameter

<b>Schalter-Typ:</b>	Mikroschalter TACT
<b>Kontaktkonfiguration:</b>	SPST-NO
<b>Anzahl Positionen:</b>	2
<b>Anzahl stabiler Positionen:</b>	1
<b>Kontaktbelastbarkeit DC @R:</b>	50mA / 12V DC
<b>Montage:</b>	SMT
<b>Beleuchtung:</b>	Fehlen
<b>Schaltkraft:</b>	1,8N
<b>Gehäuse-Material:</b>	Edelstahl, Thermoplast
<b>Gehäuseabmessungen:</b>	4,5x6,1mm
<b>Knopfhöhe:</b>	1,3mm
<b>Schaltweise:</b>	OFF-(ON)
<b>Ausgangsraster:</b>	3,4x5,8mm
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20...70°C
<b>Tastenform:</b>	rechtwinklig
<b>Tastfarbe:</b>	blau

<b>Material der Ausgänge:</b>	Messing
<b>Abdeckung Ausgänge:</b>	versilbert
<b>Ausgänge:</b>	Printmontage
<b>Kontaktmaterial:</b>	Phosphorbronze
<b>Max. Kontaktwiderstand:</b>	100mΩ
<b>Kontaktbeschichtung:</b>	versilbert
<b>Elektrische Lebensdauer:</b>	50000 Zyklen

## Zusätzliche Informationen

<b>Bruttogewicht:</b>	0 kg
-----------------------	------