



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | NLSW-3X3                    |
| <b>Produktgruppe:</b> | Raster-Signalsteckverbinder |

## Produktparameter

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>            | Leitung-Leitung   |
| <b>Steckverbinder:</b>                | Stecker           |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>            | männlich/weiblich |
| <b>Anzahl Pole:</b>                   | 9                 |
| <b>Herstellerserie:</b>               | NLS               |
| <b>Nennspannung:</b>                  | 0,6kV             |
| <b>Mechanische Montage:</b>           | für Leitungen     |
| <b>Kontaktraster:</b>                 | 6,35mm            |
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b> | 3x3               |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Steckverbinder-Variante:</b>      | kontaktlos                                     |
| <b>Sperrsystem:</b>                  | Klemme   |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>       | UL94V-2  |
| <b>Steckverbinder-Eigenschaften:</b> | Möglicher Einsatz von Kontakten beliebiger Art |
| <b>Betriebstemperatur:</b>           | -25...85°C                                     |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Polyamid                                       |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,006 kg |
|-----------------------|----------|