

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | TB-5-PD-2P/GY |
| **Herstellersymbol:** | AC142R-02P-5.08-GRAY |
| **Produktgruppe:** | Klemmverbindungen |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Steckverbinder-Typ:** | Klemmleiste für Printmontage |
| **Steckverbinder:** | Klemme |
| **Connector family:** | zur Stromversorgung |
| **Nennstrom:** | 10A |
| **Nennspannung:** | 0,25kV |
| **Anzahl Pole:** | 2 |
| **Räumliche Orientierung:** | 90°-Winkel |
| **Steckverbinder-Variante:** | mit Hebel |
| **Mechanische Montage:** | auf PCB |

| | |
|---|---|
| **Elektrische Montage:** | Federzugklemme, THT |
| **Kontaktmaterial:** | Messing |
| **Kontaktbeschichtung:** | verzinnt |
| **Farbe:** | grau |
| **Entflammbarkeitsklasse:** | UL94V-0 |
| **Gehäuse-Material:** | Polyamid |
| **Tiefe:** | 13,88mm |
| **Länge:** | 12,7mm |
| **Steckverbinder-Ausgangssystem:** | 1x2 |
| **Leitungsquerschnitt:** | 0,5mm$^2$ |
| **Kontaktraster:** | 5,08mm |
| **Anzahl Wege:** | 2 |
| **Höhe:** | 10,6mm |
| **Länge der abisolierten Leitung:** | 10mm |
| **Löttemperatur:** | 250°C / 5 s |
| **Betriebstemperatur:** | -40...105°C |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,002 kg |