



<b>Symbol:</b>	TB-5.0-PT-2P
<b>Produktgruppe:</b>	Klemmverbindungen

## Produktparameter

<b>Steckverbinder-Typ:</b>	Klemmleiste für Printmontage
<b>Steckverbinder:</b>	Klemme
<b>Nennstrom:</b>	11A
<b>Nennspannung:</b>	0,25kV
<b>Räumliche Orientierung:</b>	gerade
<b>Steckverbinder-Variante:</b>	mit Hebel
<b>Mechanische Montage:</b>	auf PCB
<b>Elektrische Montage:</b>	Federzugklemme, THT
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktbeschichtung:</b>	verzinkt
<b>Farbe:</b>	grün
<b>Entflammbarkeitsklasse:</b>	UL94V-0
<b>Gehäuse-Material:</b>	Polyamid 66
<b>Leitungsgröße:</b>	22AWG...18AWG
<b>Tiefe:</b>	13mm
<b>Länge:</b>	10,15mm

<b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b>	1x2
<b>Leitungsquerschnitt:</b>	0,5mm <sup>2</sup>
<b>Kontaktraster:</b>	5mm
<b>Anzahl Wege:</b>	2
<b>Höhe:</b>	11,4mm
<b>Entspricht Norm:</b>	UL
<b>Betriebstemperatur:</b>	-55...100°C

## Zusätzliche Informationen

<b>Bruttogewicht:</b>	0,002 kg
-----------------------	----------