

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | TSM102A1 |
| **Produktgruppe:** | Kippschalter |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Schalter-Typ:** | Hebelschalter |
| **Anzahl Positionen:** | 2 |
| **Anzahl stabiler Positionen:** | 2 |
| **Kontaktkonfiguration:** | SPDT |
| **Schaltweise:** | ON-ON |
| **Kontaktbelastbarkeit AC @R:** | 3A / 250V AC |
| **Ausgänge:** | Lötverbindung |
| **Betriebstemperatur:** | -25...85°C |
| **Hebel-Art:** | rund |

| | |
|---|---|
| **Montageabmessungen:** | Ø6,2mm |
| **Hebelhöhe:** | 11mm |
| **Max. Kontaktwiderstand:** | 20mΩ |
| **Gehäuseabmessungen:** | 13,2x7,9x9,5mm |
| **Elektrische Lebensdauer:** | 20000 Zyklen |
| **Hebelmaterial:** | Metall |
| **Passendes Zubehör:** | TSPC05 |
| **Korpusfarbe:** | blau |
| **Löttemperatur:** | 260°C / 4 s |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,005 kg |