



|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | NS25-G8                      |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores de señal y ráster |

## Especificaciones de producto

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Tipo de conector:</b>      | conducto-placa |
| <b>Conector:</b>              | enchufe        |
| <b>Clase de conector:</b>     | hembra         |
| <b>Número de pines:</b>       | 8              |
| <b>Serie de fabricante:</b>   | NS25           |
| <b>Corriente de trabajo:</b>  | 3A             |
| <b>Tensión de trabajo:</b>    | 0,25kV         |
| <b>Montaje mecánico:</b>      | para conducto  |
| <b>Ráster de contactores:</b> | 2,54mm         |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x8           |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>            | UL94V-0       |
| <b>Versión de conexión:</b>                | sin contactos |
| <b>Material de carcasa:</b>                | poliámido     |
| <b>Medida A:</b>                           | 17,78mm       |
| <b>Medida B:</b>                           | 20,8mm        |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>             | -25...85°C    |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,001 kg |
|--------------------|----------|