

| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | PS10B2RD |
| **Grupo de producto:** | Interruptores estándar |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de interruptor:** | de presión |
| **Cantidad de todas las posiciones:** | 2 |
| **Número de posiciones estables:** | 1 |
| **Configuración de contactos:** | SPST-NO |
| **Capacidad de carga de contactos AC @R:** | 1A / 250V AC |
| **Modo de actuación:** | OFF-(ON) |
| **Iluminación:** | no hay |
| **Salida:** | para soldar |

| | |
|---|---|
| **Vida eléctrica:** | 50000 ciclos |
| **Resistencia máx. de contactor:** | 20mΩ |
| **Forma de botón:** | redondo, saliente |
| **Medidas de orificio de montaje:** | Ø7mm |
| **Material de carcasa:** | metal, plástico |
| **Color de conmutador:** | rojo |
| **Altura por encima de panel:** | 12mm |
| **Montaje:** | para panel |
| **Dimensiones de cuerpo:** | Ø9,2x27,5mm |
| **Temperatura de trabajo:** | -25...70°C |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,004 kg |