



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | SR2611615FN             |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conmutadores rotatorios |

## Especificaciones de producto

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b>                   | rotativo           |
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b>      | 6                  |
| <b>Número de posiciones estables:</b>         | 6                  |
| <b>Capacidad de carga de contactos AC @R:</b> | 0,3A / 125V AC     |
| <b>Núm. de secciones:</b>                     | 1                  |
| <b>Angulo de conmutación:</b>                 | 30°                |
| <b>Salida:</b>                                | para soldar        |
| <b>Material de contactor:</b>                 | latón              |
| <b>Modo de actuación:</b>                     | BBM (non-shorting) |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b>         | 30mΩ               |
| <b>Resistencia de aislamiento mín.:</b>       | 0,1GΩ              |
| <b>Durabilidad mecánica:</b>                  | 6000 ciclos        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Superficie de eje:</b>              | lisa       |
| <b>Diámetro de eje:</b>                | 6mm        |
| <b>Longitud de eje:</b>                | 15mm       |
| <b>Rosca de montaje:</b>               | 3/8"-32NEF |
| <b>Momento de fuerza de actuación:</b> | 4,9Ncm     |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>         | -20...70°C |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,009 kg |
|--------------------|----------|