



<b>Símbolo:</b>	TBW-5-6P/GN
<b>Grupo de producto:</b>	Conectores a presión

## Especificaciones de producto

<b>Tipo de conector:</b>	bloque de bornas desmontable
<b>Conector:</b>	enchufe
<b>Clase de conector:</b>	hembra
<b>Corriente de trabajo:</b>	15A
<b>Tensión de trabajo:</b>	0,3kV
<b>Orientación espacial:</b>	recto
<b>Montaje mecánico:</b>	para conducto
<b>Montaje eléctrico:</b>	borna de tornillo
<b>Material de contactor:</b>	latón
<b>Cobertura de contactor:</b>	estaneado
<b>Color:</b>	verde
<b>Clase de inflamabilidad:</b>	UL94V-0
<b>Material de carcasa:</b>	poliamida
<b>Profundidad:</b>	17,7mm
<b>Longitud:</b>	30,48mm

<b>Circuito de terminales de conector:</b>	1x6
<b>Corte de cable:</b>	2,5mm <sup>2</sup>
<b>Ráster de contactores:</b>	5,08mm
<b>Cantidad de raíles:</b>	6
<b>Sistema de enclavamiento:</b>	pestillo
<b>Número de bornas:</b>	6
<b>Altura:</b>	15,2mm
<b>Longitud de conducto aislado:</b>	8mm
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-40...105°C

## Información adicional

<b>Peso bruto:</b>	0,009 kg
--------------------	----------