

| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | TSM112A1/TC |
| **Grupo de producto:** | Conmutadores de palanca |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de interruptor:** | de palanca |
| **Cantidad de todas las posiciones:** | 2 |
| **Número de posiciones estables:** | 1 |
| **Configuración de contactos:** | SPDT |
| **Modo de actuación:** | ON-(ON) |
| **Capacidad de carga de contactos AC @R:** | 3A / 250V AC |
| **Salida:** | para soldar |

| | |
|---|---|
| **Temperatura de trabajo:** | -25...85°C |
| **Clase de palanca:** | redonda |
| **Medidas de orificio de montaje:** | Ø6mm |
| **Altura de palanca:** | 11mm |
| **Resistencia máx. de contactor:** | 20mΩ |
| **Dimensiones de cuerpo:** | 13,2x7,9x9,5mm |
| **Vida eléctrica:** | 20000 ciclos |
| **Material de palanca:** | metal |
| **Artículos relacionados:** | TSPC05-M |
| **Color de cuerpo:** | negro |
| **Temperatura de soldadura:** | 260°C / 4 s |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,005 kg |