



<b>Cikkszám:</b>	SR09148SNG
<b>Termék csoport:</b>	Forgó kapcsolók

## Termék paraméterek

<b>Kapcsoló típusa:</b>	forgó
<b>Összes pozíciók száma:</b>	4
<b>Stabil pozíciók száma:</b>	4
<b>Érintkezők DC terhelhetősége @R:</b>	0,5A / 24V DC
<b>Szekciók száma:</b>	1
<b>Átkapcsolási szög:</b>	45°
<b>Kivezetések:</b>	NYÁK-ra
<b>Érintkező anyaga:</b>	sárgaréz
<b>Kapcsolási mód:</b>	BBM (non-shorting)
<b>Érintkező ellenállás max.:</b>	100mΩ
<b>Korpusz anyaga:</b>	PBT
<b>Szigetelés ellenállása min.:</b>	0,1GΩ
<b>Mechanikai tartósság:</b>	2000 ciklus

<b>Tengely felülete:</b>	sima
<b>Tengely átmérő:</b>	3,7mm
<b>Tengely hossz:</b>	8mm
<b>Átkapcsolási erő nyomatéka:</b>	3,4Ncm
<b>Üzemi hőmérséklet:</b>	-20...70°C

## További információ

<b>Bruttó tömeg:</b>	0,001 kg
----------------------	----------