

| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | SR102320KAG |
| **Termék csoport:** | Forgó kapcsolók |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Kapcsoló típusa:** | forgó |
| **Összes pozíciók száma:** | 3 |
| **Stabil pozíciók száma:** | 3 |
| **Érintkezők DC terhelhetősége @R:** | 0,1A / 16V DC |
| **Szekciók száma:** | 2 |
| **Átkapcsolási szög:** | 30° |
| **Kivezetések:** | NYÁK-ra |
| **Érintkező anyaga:** | sárgaréz |

| | |
|---|---|
| **Kapcsolási mód:** | MBB (shorting) |
| **Érintkező ellenállás max.:** | 100mΩ |
| **Korpusz anyaga:** | PBT |
| **Szigetelés ellenállása min.:** | 0,1GΩ |
| **Mechanikai tartósság:** | 10000 ciklus |
| **Tengely felülete:** | fogazott |
| **Tengely átmérő:** | 6mm |
| **Tengely hossz:** | 20mm |
| **Szerelési menet:** | M7x0,75 |
| **Átkapcsolási erő nyomatéka:** | 2,9Ncm |
| **Üzemi hőmérséklet:** | -30...80°C |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,007 kg |