



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | TACT-24N-F-IG       |
| <b>Termék csoport:</b> | Mikrokapcsolók TACT |

## Termék paraméterek

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | mikrokapcsoló TACT |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SPST-NO            |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2                  |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 1                  |
| <b>Érintkezők DC terhelhetősége @R:</b> | 50mA / 12V DC      |
| <b>Szerelés:</b>                        | THT                |
| <b>Világítás:</b>                       | LED                |
| <b>Háttérvilágítás színe:</b>           | zöld               |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Kapcsolási erő:</b>     | 2,45N            |
| <b>Korpusz mérete:</b>     | 12x12mm          |
| <b>Nyomógomb magasság:</b> | 7mm              |
| <b>Kapcsolási mód:</b>     | OFF-(ON)         |
| <b>Kivezetési raszter:</b> | 5x12,5mm         |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>  | -25...70°C       |
| <b>Nyomógomb forma:</b>    | kerek            |
| <b>Kivezetések:</b>        | egyenes, NYÁK-ra |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,001 kg |
|----------------------|----------|