



<b>Cikkszám:</b>	TB-3.5-P-2P/BL
<b>Termék csoport:</b>	Kapcsos csatlakozók

## Termék paraméterek

<b>Csatlakozó típusa:</b>	PCB sorkapocs
<b>Csatlakozó:</b>	kapocs
<b>Névleges áram:</b>	10A
<b>Névleges feszültség:</b>	0,3kV
<b>Térbeli orientáció:</b>	90 fokos
<b>Csatlakozó verzió:</b>	vezetékvédővel
<b>Mechanikai szerelés:</b>	PCB-ra
<b>Elektromos szerelés:</b>	csavaros szorító, THT
<b>Érintkező anyaga:</b>	sárgaréz
<b>Érintkező bevonata:</b>	cinezett

<b>Szín:</b>	kék
<b>Éghetőségi fokozat:</b>	UL94V-0
<b>Korpusz anyaga:</b>	poliamid
<b>Mélység:</b>	6,8mm
<b>Hossz:</b>	7mm
<b>Csatlakozó kivezetésrendszer:</b>	1x2
<b>Vezeték metszete:</b>	0,5...1mm <sup>2</sup>
<b>Érintkező raszter:</b>	3,5mm
<b>Pólusok száma:</b>	2
<b>Magasság:</b>	8,4mm
<b>Szigetelt vezeték hossz:</b>	5mm
<b>Csatlakozó tulajdonságok:</b>	lehetőség van csoportos összekapcsolásra
<b>Forrasztási hőmérséklet:</b>	250°C / 5 s
<b>Üzemi hőmérséklet:</b>	-40...105°C

## További információ

<b>Bruttó tömeg:</b>	0,001 kg
----------------------	----------