

Fișă produs TSM123A1



| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Simbol: | TSM123A1 |
| Grupă produse: | Întrerupătoare cu manetă |

Parametri produs

| | |
|---|----------------|
| Tip comutator: | basculant |
| Numărul tuturor pozițiilor: | 3 |
| Nr. poziții stabile: | 1 |
| Configurație pini: | SP3T |
| Mod comutare: | (ON)-OFF-(ON) |
| Sarcină admisibilă contacte AC @R: | 3A / 250V AC |
| Terminale: | pt. lipit |
| Temperatura de lucru: | -25...85°C |
| Subtip manetă: | rotundă |
| Dimensiuni orificiu montare: | Ø6,2mm |
| Înălțime manetă: | 11mm |
| Rezistență contact max.: | 20mΩ |
| Dimensiuni corp: | 13,2x7,9x9,5mm |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Durabilitateelectrică: | 20000 cicluri |
| Material manetă: | metal |
| Articole conexe: | TSPC05-M |
| Culoare corp: | neagră |
| Temperatură lipire: | 260°C / 4 s |

Informații suplimentare

| | |
|------------------------|----------|
| Greutate brută: | 0,005 kg |
|------------------------|----------|