

## Produktová karta NS25-W20P



image not found or type unknown

<b>Symbol:</b>	NS25-W20P
<b>Produktová skupina:</b>	Konektory signálové rastrové

### Parametre produktu

<b>Typ konektora:</b>	kábel - pl. spoj
<b>Konektor:</b>	zásuvka
<b>Druh konektoru:</b>	vidlica
<b>Počet pinov:</b>	20
<b>Výrobná séria:</b>	NS25
<b>Menovitý prúd:</b>	3A
<b>Menovité napätie:</b>	0,25kV
<b>Priestorová orientácia:</b>	priamy
<b>Elektrická montáž:</b>	THT
<b>Rozstup kontaktov:</b>	2,54mm
<b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b>	1x20
<b>Povrch kontaktu:</b>	pocínovaný
<b>Trieda horľavosti:</b>	UL94V-0
<b>Max. odpor kontaktu:</b>	10mΩ
<b>Materiál krytu:</b>	polyamid
<b>Rozmer A:</b>	50,8mm

<b>Rozmer B:</b>	48,26mm
<b>Rozmery vývodov:</b>	0,64x0,64x3,3mm
<b>Pracovná teplota:</b>	-25...85°C

## Ďalšie informácie

<b>Hmotnosť brutto:</b>	0,002 kg
-------------------------	----------