



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>             | SR17B1620F69N    |
| <b>Produktová skupina:</b> | Otočné prepínače |

## Parametre produktu

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Typ prepínača:</b>                 | otočný             |
| <b>Počet všetkých polôh:</b>          | 6                  |
| <b>Počet stabilných polôh:</b>        | 6                  |
| <b>Zaťažiteľnosť kontaktov DC @R:</b> | 0,3A / 16V DC      |
| <b>Počet sekcií:</b>                  | 1                  |
| <b>Uhol prepínania:</b>               | 30°                |
| <b>Vývody:</b>                        | na DPS, uhlové     |
| <b>Materiál kontaktu:</b>             | mosadz             |
| <b>Spôsob prepínania:</b>             | BBM (non-shorting) |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>           | 50mΩ               |
| <b>Materiál telesa:</b>               | ocel'              |
| <b>Min. odpor izolácie:</b>           | 0,1GΩ              |
| <b>Mechanická trvanlivosť:</b>        | 10000 cyklov       |
| <b>Povrch hriadeľa:</b>               | hladký             |
| <b>Priemer hriadeľa:</b>              | 6mm                |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Dĺžka hriadeľa:</b>            | 12mm       |
| <b>Montážny závit:</b>            | M9x0,75    |
| <b>Prepínací krútiaci moment:</b> | 2,9Ncm     |
| <b>Pracovná teplota:</b>          | -20...70°C |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,007 kg |
|-------------------------|----------|