



| | |
|----------------------------|--------------|
| Symbol: | TB-5.0-PT-2P |
| Produktová skupina: | Spojky |

Parametre produktu

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Typ konektora: | svorkovnica pre DPS |
| Konektor: | svorka |
| Menovitý prúd: | 11A |
| Menovité napätie: | 0,25kV |
| Priestorová orientácia: | priamy |
| Verzia konektora: | s páčkou |
| Mechanická montáž: | na PCB |
| Elektrická montáž: | pružinová svorka, THT |
| Materiál kontaktu: | mosadz |
| Povrch kontaktu: | pocínovaný |
| Farba: | zelený |
| Trieda horľavosti: | UL94V-0 |
| Materiál telesa: | polyamid 66 |
| Rozmer vodiča: | 22AWG...18AWG |
| Hĺbka: | 13mm |
| Dĺžka: | 10,15mm |

| | |
|--|--------------------|
| Usporiadanie kolíkov konektora: | 1x2 |
| Prierez vodiča: | 0,5mm ² |
| Rozstup kontaktov: | 5mm |
| počet pólov: | 2 |
| Výška: | 11,4mm |
| Zhodné s normou: | UL |
| Pracovná teplota: | -55...100°C |

Ďalšie informácie

| | |
|-------------------------|----------|
| Hmotnosť brutto: | 0,002 kg |
|-------------------------|----------|