



Symbol: TBG-5-KB-12P/GN

Produktová skupina: Spojky

Parametre produktu

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Typ konektora: | svorkovnica, odpojiteľná |
| Konektor: | zásuvka |
| Druh konektora: | vidlica |
| Menovitý prúd: | 15A |
| Menovité napätie: | 0,3kV |
| Počet pinov: | 12 |
| Priestorová orientácia: | uhlové, 90° |
| Verzia konektora: | bez bočných stien |
| Mechanická montáž: | na PCB |
| Elektrická montáž: | THT |
| Materiál kontaktu: | mosadz |
| Povrch kontaktu: | pocínovaný |
| Farba: | zelený |
| Trieda horľavosti: | UL94V-0 |
| Materiál telesa: | polyamid |
| Hĺbka: | 12,3mm |

Produktová karta TBG-5-KB-12P/GN

| | |
|--|----------------------------|
| Dĺžka: | 60,96mm |
| Usporiadanie kolíkov konektora: | 1x12 |
| Rozstup kontaktov: | 5,08mm |
| počet pólov: | 12 |
| System zabezpečenia: | zatlačenie |
| Výška: | 8mm |
| Vlastnosti svorkovnic: | možnosť spájania do skupín |
| Teplota spájkovania: | 250°C / 5 s |
| Pracovná teplota: | -40...105°C |

Ďalšie informácie

| | |
|-------------------------|----------|
| Hmotnosť brutto: | 0,004 kg |
|-------------------------|----------|