



|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>             | TSSM1022A1        |
| <b>Produktová skupina:</b> | Páčkové prepínače |

## Parametre produktu

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Typ prepínača:</b>                 | páčkový         |
| <b>Počet všetkých polôh:</b>          | 2               |
| <b>Počet stabilných polôh:</b>        | 2               |
| <b>Usporiadanie kontaktov:</b>        | SPDT            |
| <b>Spôsob prepínania:</b>             | ON-ON           |
| <b>Zaťažiteľnosť kontaktov AC @R:</b> | 1A / 250V AC    |
| <b>Vývody:</b>                        | pre spájkovanie |
| <b>Pracovná teplota:</b>              | -55...65°C      |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Druh páčky:</b>                | guľatá        |
| <b>Rozmery montážneho otvoru:</b> | Ø5mm          |
| <b>Výška páčky:</b>               | 9,4mm         |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>       | 20mΩ          |
| <b>Rozmery telesa:</b>            | 8,3x5,2x8,6mm |
| <b>Elektrická životnosť:</b>      | 20000 cyklov  |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,003 kg |
|-------------------------|----------|