



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | NS25-W10K                   |
| <b>Produktgruppe:</b> | Raster-Signalsteckverbinder |

## Produktparameter

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>            | Leitung-Platte |
| <b>Steckverbinder:</b>                | Buchse         |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>            | männlich       |
| <b>Anzahl Pole:</b>                   | 10             |
| <b>Herstellerserie:</b>               | NS25           |
| <b>Nennstrom:</b>                     | 3A             |
| <b>Nennspannung:</b>                  | 0,25kV         |
| <b>Räumliche Orientierung:</b>        | 90°-Winkel     |
| <b>Elektrische Montage:</b>           | THT            |
| <b>Kontaktraster:</b>                 | 2,54mm         |
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b> | 1x10           |
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>           | verzinnt       |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>        | UL94V-0        |
| <b>Max. Kontaktwiderstand:</b>        | 10mΩ           |
| <b>Gehäusematerial:</b>               | Polyamid       |
| <b>Größe A:</b>                       | 25,4mm         |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Größe B:</b>            | 22,86mm         |
| <b>Ausgangsmaße:</b>       | 0,64x0,64x3,3mm |
| <b>Betriebstemperatur:</b> | -25...85°C      |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,001 kg |
|-----------------------|----------|