



<b>Symbol:</b>	TACT-64K-F
<b>Produktgruppe:</b>	Mikroschalter TACT

## Produktparameter

<b>Schalter-Typ:</b>	Mikroschalter TACT
<b>Kontaktkonfiguration:</b>	SPST-NO
<b>Anzahl Positionen:</b>	2
<b>Anzahl stabiler Positionen:</b>	1
<b>Kontaktbelastbarkeit DC @R:</b>	50mA / 12V DC
<b>Montage:</b>	THT
<b>Beleuchtung:</b>	Fehlen
<b>Schaltkraft:</b>	1N
<b>Gehäuseabmessungen:</b>	6x6mm
<b>Knopfhöhe:</b>	4,3mm
<b>Schaltweise:</b>	OFF-(ON)
<b>Ausgangsraster:</b>	4,5x6,5mm
<b>Betriebstemperatur:</b>	-25...70°C
<b>Tastenform:</b>	rund
<b>Tastenfarbe:</b>	schwarz
<b>Ausgänge:</b>	gerade, Printmontage

<b>Max. Kontaktwiderstand:</b>	50mΩ
------------------------------------	------

<b>Min. Isolationswiderstand:</b>	0,1GΩ
---------------------------------------	-------

<b>Löttemperatur:</b>	250°C
-----------------------	-------

## Zusätzliche Informationen

<b>Bruttogewicht:</b>	0 kg
-----------------------	------