



| | |
|-----------------------|--------------------|
| Symbol: | TACT-65N-F |
| Produktgruppe: | Mikroschalter TACT |

Produktparameter

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Schalter-Typ: | Mikroschalter TACT |
| Kontaktkonfiguration: | SPST-NO |
| Anzahl Positionen: | 2 |
| Anzahl stabiler Positionen: | 1 |
| Kontaktbelastbarkeit DC @R: | 50mA / 12V DC |
| Montage: | THT |
| Beleuchtung: | Fehlen |
| Schaltkraft: | 1,6N |
| Gehäuseabmessungen: | 6x6mm |
| Knopfhöhe: | 5mm |
| Schaltweise: | OFF-(ON) |
| Ausgangsraster: | 4,5x6,5mm |
| Betriebstemperatur: | -25...70°C |
| Tastenform: | rund |
| Tastfarbe: | schwarz |
| Ausgänge: | gerade, Printmontage |

| | |
|------------------------------------|------|
| Max. Kontaktwiderstand: | 50mΩ |
|------------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Min. Isolationswiderstand: | 0,1GΩ |
|---------------------------------------|-------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Löttemperatur: | 250°C |
|-----------------------|-------|

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------|------|
| Bruttogewicht: | 0 kg |
|-----------------------|------|