



| | |
|-----------------------|-------------------|
| Symbol: | TB-5.08-P-3P/BL |
| Produktgruppe: | Klemmverbindungen |

Produktparameter

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Steckverbinder-Typ: | Klemmleiste für Printmontage |
| Steckverbinder: | Klemme |
| Nennstrom: | 16A |
| Nennspannung: | 0,25kV |
| Räumliche Orientierung: | 90°-Winkel |
| Steckverbinder-Variante: | mit Kabelschutz |
| Mechanische Montage: | auf PCB |
| Elektrische Montage: | Schraubklemme, THT |
| Kontaktmaterial: | Messing |
| Kontaktbeschichtung: | verzinkt |
| Farbe: | blau |
| Entflammbarkeitsklasse: | UL94V-0 |
| Gehäuse-Material: | PBT |
| Tiefe: | 7,6mm |
| Länge: | 15,24mm |
| Steckverbinder-Ausgangssystem: | 1x3 |

| | |
|--|---------------------------|
| Leitungsquerschnitt: | 1,5mm ² |
| Kontaktraster: | 5,08mm |
| Anzahl Wege: | 3 |
| Höhe: | 10mm |
| Länge der abisolierten Leitung: | 5mm |
| Steckverbinder-Eigenschaften: | Gruppenverbindung möglich |
| Entspricht Norm: | CE |
| Löttemperatur: | 250°C / 5 s |
| Betriebstemperatur: | -30...120°C |

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------|----------|
| Bruttogewicht: | 0,003 kg |
|-----------------------|----------|