



| | |
|-----------------------|-------------------|
| Symbol: | TBG-5-PB-2P/GN |
| Produktgruppe: | Klemmverbindungen |

Produktparameter

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Steckverbinder-Typ: | Klemmleiste abschaltbar |
| Steckverbinder: | Buchse |
| Steckverbinder-Art: | männlich |
| Nennstrom: | 15A |
| Nennspannung: | 0,3kV |
| Anzahl Pole: | 2 |
| Räumliche Orientierung: | gerade |
| Steckverbinder-Variante: | ohne Seitenwände |
| Mechanische Montage: | auf PCB |
| Elektrische Montage: | THT |
| Kontaktmaterial: | Messing |
| Kontaktbeschichtung: | verzinkt |
| Farbe: | grün |
| Entflammbarkeitsklasse: | UL94V-0 |
| Gehäuse-Material: | Polyamid |
| Tiefe: | 8mm |

| | |
|--|---------------------------|
| Länge: | 10,16mm |
| Steckverbinder- Ausgangssystem: | 1x2 |
| Kontaktraster: | 5,08mm |
| Anzahl Wege: | 2 |
| Sperrsystem: | Klemme |
| Höhe: | 12,3mm |
| Steckverbinder- Eigenschaften: | Gruppenverbindung möglich |
| Löttemperatur: | 250°C / 5 s |
| Betriebstemperatur: | -40...105°C |

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------|----------|
| Bruttogewicht: | 0,001 kg |
|-----------------------|----------|