



<b>Símbolo:</b>	NS25-G3
-----------------	---------

<b>Grupo de producto:</b>	Conectores de señal y ráster
---------------------------	------------------------------

## Especificaciones de producto

<b>Tipo de conector:</b>	conducto-placa
--------------------------	----------------

<b>Conector:</b>	enchufe
------------------	---------

<b>Clase de conector:</b>	hembra
---------------------------	--------

<b>Número de pines:</b>	3
-------------------------	---

<b>Serie de fabricante:</b>	NS25
-----------------------------	------

<b>Corriente de trabajo:</b>	3A
------------------------------	----

<b>Tensión de trabajo:</b>	0,25kV
----------------------------	--------

<b>Montaje mecánico:</b>	para conducto
--------------------------	---------------

<b>Ráster de contactores:</b>	2,54mm
-------------------------------	--------

<b>Circuito de terminales de conector:</b>	1x3
<b>Clase de inflamabilidad:</b>	UL94V-0
<b>Versión de conexión:</b>	sin contactos
<b>Material de carcasa:</b>	poliámido
<b>Medida A:</b>	5,08mm
<b>Medida B:</b>	8,1mm
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-25...85°C

## Información adicional

<b>Peso bruto:</b>	0 kg
--------------------	------