



<b>Símbolo:</b>	PS10C2RD
<b>Grupo de producto:</b>	Interruptores estándar

## Especificaciones de producto

<b>Tipo de interruptor:</b>	de presión
<b>Cantidad de todas las posiciones:</b>	2
<b>Número de posiciones estables:</b>	1
<b>Configuración de contactos:</b>	SPST-NC
<b>Capacidad de carga de contactos AC @R:</b>	1A / 250V AC
<b>Modo de actuación:</b>	ON-(OFF)
<b>Iluminación:</b>	no hay
<b>Salida:</b>	para soldar

## Tarjeta de producto PS10C2RD

---

<b>Vida eléctrica:</b>	50000 ciclos
<b>Resistencia máx. de contactor:</b>	20mΩ
<b>Forma de botón:</b>	redondo, saliente
<b>Medidas de orificio de montaje:</b>	Ø7mm
<b>Material de carcasa:</b>	metal, plástico
<b>Color de conmutador:</b>	rojo
<b>Altura por encima de panel:</b>	12mm
<b>Montaje:</b>	para panel
<b>Dimensiones de cuerpo:</b>	Ø9,2x27,5mm
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-25...70°C

## Información adicional

<b>Peso bruto:</b>	0,004 kg
--------------------	----------