



| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Símbolo: | SR2611415FN |
| Grupo de producto: | Conmutadores rotatorios |

Especificaciones de producto

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Tipo de interruptor: | rotativo |
| Cantidad de todas las posiciones: | 4 |
| Número de posiciones estables: | 4 |
| Capacidad de carga de contactos AC @R: | 0,3A / 125V AC |
| Núm. de secciones: | 1 |
| Angulo de conmutación: | 30° |
| Salida: | para soldar |
| Material de contactor: | latón |
| Modo de actuación: | BBM (non-shorting) |
| Resistencia máx. de contactor: | 30mΩ |
| Resistencia de aislamiento mín.: | 0,1GΩ |
| Durabilidad mecánica: | 6000 ciclos |

| | |
|----------------------------------------|------------|
| Superficie de eje: | lisa |
| Diámetro de eje: | 6mm |
| Longitud de eje: | 15mm |
| Rosca de montaje: | 3/8"-32NEF |
| Momento de fuerza de actuación: | 4,9Ncm |
| Temperatura de trabajo: | -20...70°C |

Información adicional

| | |
|--------------------|----------|
| Peso bruto: | 0,009 kg |
|--------------------|----------|