



|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Símbolo:</b> | SR2611615FN |
|-----------------|-------------|

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Grupo de producto:</b> | Conmutadores rotatorios |
|---------------------------|-------------------------|

## Especificaciones de producto

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b>                   | rotativo       |
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b>      | 6              |
| <b>Número de posiciones estables:</b>         | 6              |
| <b>Capacidad de carga de contactos AC @R:</b> | 0,3A / 125V AC |
| <b>Núm. de secciones:</b>                     | 1              |
| <b>Angulo de conmutación:</b>                 | 30°            |
| <b>Salida:</b>                                | para soldar    |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Material de contactor:</b>           | latón              |
| <b>Modo de actuación:</b>               | BBM (non-shorting) |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b>   | 30mΩ               |
| <b>Resistencia de aislamiento mín.:</b> | 0,1GΩ              |
| <b>Durabilidad mecánica:</b>            | 6000 ciclos        |
| <b>Superficie de eje:</b>               | lisa               |
| <b>Diámetro de eje:</b>                 | 6mm                |
| <b>Longitud de eje:</b>                 | 15mm               |
| <b>Rosca de montaje:</b>                | 3/8"-32NEF         |
| <b>Momento de fuerza de actuación:</b>  | 4,9Ncm             |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>          | -20...70°C         |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,009 kg |
|--------------------|----------|