



|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | TACT-24N-F-IG          |
| <b>Grupo de producto:</b> | Microconmutadores TACT |

## Especificaciones de producto

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b>                   | microconmutador TACT |
| <b>Configuración de contactos:</b>            | SPST-NO              |
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b>      | 2                    |
| <b>Número de posiciones estables:</b>         | 1                    |
| <b>Capacidad de carga de contactos DC @R:</b> | 50mA / 12V CC        |
| <b>Montaje:</b>                               | THT                  |
| <b>Iluminación:</b>                           | LED                  |
| <b>Color de iluminación:</b>                  | verde                |

## Tarjeta de producto TACT-24N-F-IG

---

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Fuerza de conmutación:</b>  | 2,45N             |
| <b>Dimensiones de cuerpo:</b>  | 12x12mm           |
| <b>Altura de botón:</b>        | 7mm               |
| <b>Modo de actuación:</b>      | OFF-(ON)          |
| <b>Ráster de terminales:</b>   | 5x12,5mm          |
| <b>Temperatura de trabajo:</b> | -25...70°C        |
| <b>Forma de pulsador:</b>      | redondo           |
| <b>Salida:</b>                 | para C.I., rectos |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,001 kg |
|--------------------|----------|