



<b>Símbolo:</b>	TB-5.0-P-2P1/BL
<b>Grupo de producto:</b>	Conectores a presión

## Especificaciones de producto

<b>Tipo de conector:</b>	listón para impresión
<b>Conector:</b>	conector
<b>Corriente de trabajo:</b>	16A
<b>Tensión de trabajo:</b>	0,25kV
<b>Orientación espacial:</b>	angulares 90°
<b>Versión de conexión:</b>	con protección de cable
<b>Montaje mecánico:</b>	para PCB
<b>Montaje eléctrico:</b>	borna de tornillo, THT
<b>Material de contactor:</b>	latón
<b>Cobertura de contactor:</b>	estaneado
<b>Color:</b>	azul
<b>Clase de inflamabilidad:</b>	UL94V-0
<b>Material de carcasa:</b>	PBT
<b>Profundidad:</b>	9mm
<b>Longitud:</b>	10mm

<b>Circuito de terminales de conector:</b>	1x2
<b>Corte de cable:</b>	2,5mm <sup>2</sup>
<b>Ráster de contactores:</b>	5mm
<b>Cantidad de raíles:</b>	2
<b>Altura:</b>	12,5mm
<b>Longitud de conducto aislado:</b>	5mm
<b>Propiedades de contactos:</b>	posibilidad de conectar en conjuntos
<b>Temperatura de soldadura:</b>	250°C / 5 s
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-30...120°C

## Información adicional

<b>Peso bruto:</b>	0,001 kg
--------------------	----------