



| | |
|---------------------------|----------------------|
| Símbolo: | TBG-5-PB-3P/GN |
| Grupo de producto: | Conectores a presión |

Especificaciones de producto

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Tipo de conector: | bloque de bornas desmontable |
| Conector: | tomacorriente |
| Clase de conector: | macho |
| Corriente de trabajo: | 15A |
| Tensión de trabajo: | 0,3kV |
| Número de pines: | 3 |
| Orientación espacial: | recto |
| Versión de conexión: | sin placas laterales |
| Montaje mecánico: | para PCB |
| Montaje eléctrico: | THT |

Tarjeta de producto TBG-5-PB-3P/GN

| | |
|--|--------------------------------------|
| Material de contactor: | latón |
| Cobertura de contactor: | estaneado |
| Color: | verde |
| Clase de inflamabilidad: | UL94V-0 |
| Material de carcasa: | poliamida |
| Profundidad: | 8mm |
| Longitud: | 15,24mm |
| Circuito de terminales de conector: | 1x3 |
| Ráster de contactores: | 5,08mm |
| Cantidad de raíles: | 3 |
| Sistema de enclavamiento: | pestillo |
| Altura: | 12,3mm |
| Propiedades de contactos: | posibilidad de conectar en conjuntos |
| Temperatura de soldadura: | 250°C / 5 s |
| Temperatura de trabajo: | -40...105°C |

Información adicional

Tarjeta de producto TBG-5-PB-3P/GN

Peso bruto:

0,001 kg