



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | TSSM2032A1              |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conmutadores de palanca |

## Especificaciones de producto

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b>                   | de palanca   |
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b>      | 3            |
| <b>Número de posiciones estables:</b>         | 3            |
| <b>Configuración de contactos:</b>            | DP3T         |
| <b>Modo de actuación:</b>                     | ON-OFF-ON    |
| <b>Capacidad de carga de contactos AC @R:</b> | 1A / 250V AC |
| <b>Salida:</b>                                | para soldar  |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>                | -55...65°C   |
| <b>Clase de palanca:</b>                      | redonda      |
| <b>Medidas de orificio de montaje:</b>        | Ø5mm         |
| <b>Altura de palanca:</b>                     | 9,4mm        |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b>         | 20mΩ         |

**Dimensiones de  
cuerpo:**

8,3x9,2x8,6mm

**Vida eléctrica:**

20000 ciclos

## Información adicional

**Peso bruto:**

0,003 kg