



| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Símbolo: | WLK-2 |
| Grupo de producto: | Microconmutadores SNAP ACTION |

Especificaciones de producto

| | |
|---|-----------------------------|
| Tipo de interruptor: | microconmutador SNAP ACTION |
| Capacidad de carga de contactos AC @R: | 10A / 250V AC |
| Propiedades de conmutadores: | con palanca |
| Configuración de contactos: | SPDT |
| Resistencia máx. de contactor: | 30mΩ |
| Modo de actuación: | ON-(ON) |
| Cantidad de todas las posiciones: | 2 |

Tarjeta de producto WLK-2

| | |
|---|---------------|
| Número de posiciones estables: | 1 |
| Clase de impermeabilidad: | IP40 |
| Salida: | conectores |
| Dimensiones de cuerpo: | 28x10,3x16mm |
| Temperatura de trabajo: | -25...80°C |
| Fuerza de conmutación: | 1,6N |
| Longitud de palanca: | 27mm |
| Vida eléctrica: | 100000 ciclos |
| Resistencia de aislamiento mín.: | 0,1GΩ |

Información adicional

| | |
|--------------------|----------|
| Peso bruto: | 0,007 kg |
|--------------------|----------|