



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>          | KS-49            |
| <b>Grupa produktów:</b> | Stacyjki i zamki |

## Parametry produktu

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Typ przełącznika:</b>           | stacyjka   |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>   | 1  |
| <b>Sposób przełączania:</b>        | OFF-(ON)   |
| <b>Konfiguracja styków:</b>        | SPST   |
| <b>Właściwości przełączników:</b>  | klucz o losowym kodzie, klucz wyjmowany w pozycji skrajnej lewej |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>   | 2  |
| <b>Wymiary otworu montażowego:</b> | Ø19mm  |
| <b>Kształt klucza:</b>             | płaski   |
| <b>Rodzaj klucza:</b>              | symetryczny  |
| <b>Materiał korpusu:</b>           | stop cynku   |
| <b>Obciążalność styków AC @R:</b>  | 4A / 125V AC   |
| <b>Kąt obrotu mechaniczny:</b>     | 90°  |
| <b>Ilość wyprowadzeń:</b>          | 2  |

**Długość całkowita:** 45mm

**Wyprowadzenia:** śrubowe

## Informacje dodatkowe

**Masa brutto:** 0,065 kg