



|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | NCDG-04                   |
| <b>Grupa produktów:</b> | Złącza sygnałowe rastrowe |

## Parametry produktu

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Typ złącza:</b>               | przewód-płytkka |
| <b>Złącze:</b>                   | wtyk            |
| <b>Rodzaj złącza:</b>            | żeńskie         |
| <b>Ilość pinów:</b>              | 4               |
| <b>Montaż mechaniczny:</b>       | na przewód      |
| <b>Raster styków:</b>            | 2,54mm          |
| <b>Układ wyprowadzeń złącza:</b> | 1x4             |
| <b>Klasa palności:</b>           | UL94V-0         |
| <b>Wersja złącza:</b>            | bez styków      |
| <b>System blokowania:</b>        | zatrzask        |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Napięcie pracy maks.:</b> | 0,25kV     |
| <b>Materiał obudowy:</b>     | PBT        |
| <b>Wymiar A:</b>             | 10,2mm     |
| <b>Wymiar B:</b>             | 7,6mm      |
| <b>Temperatura pracy:</b>    | -25...85°C |

## Informacje dodatkowe

|                     |      |
|---------------------|------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0 kg |
|---------------------|------|