



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Symbol:</b>          | SR09168SNG            |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przełączniki obrotowe |

## Parametry produktu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>          | obrotowy      |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>  | 7             |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>  | 7             |
| <b>Obciążalność styków DC @R:</b> | 0,5A / 24V DC |
| <b>Ilość sekcji:</b>              | 1             |
| <b>Kąt przełączania:</b>          | 45°           |
| <b>Wyprowadzenia:</b>             | do druku      |
| <b>Materiał styku:</b>            | mosiądz       |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Sposób przełączania:</b>        | BBM (non-shorting) |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>    | 100mΩ              |
| <b>Materiał korpusu:</b>           | PBT                |
| <b>Rezystancja izolacji min.:</b>  | 0,1GΩ              |
| <b>Trwałość mechaniczna:</b>       | 2000 cykli         |
| <b>Powierzchnia osi:</b>           | gładka             |
| <b>Średnica osi:</b>               | 3,7mm              |
| <b>Długość osi:</b>                | 8mm                |
| <b>Moment siły przełączającej:</b> | 3,4Ncm             |
| <b>Temperatura pracy:</b>          | -20...70°C         |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,001 kg |
|---------------------|----------|