



| | |
|----------------------------|------------------|
| Symbol: | SR102320KAG |
| Produktová skupina: | Otočné prepínače |

Parametre produktu

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Typ prepínača: | otočný |
| Počet všetkých polôh: | 3 |
| Počet stabilných polôh: | 3 |
| Zaťažiteľnosť kontaktov DC @R: | 0,1A / 16V DC |
| Počet sekcií: | 2 |
| Uhol prepínania: | 30° |
| Vývody: | na DPS |
| Materiál kontaktu: | mosadz |
| Spôsob prepínania: | MBB (shorting) |
| Max. odpor kontaktu: | 100mΩ |
| Materiál telesa: | PBT |
| Min. odpor izolácie: | 0,1GΩ |
| Mechanická trvanlivosť: | 10000 cyklov |
| Povrch hriadeľa: | vrúbkovaný |
| Priemer hriadeľa: | 6mm |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Dĺžka hriadeľa: | 20mm |
| Montážny závit: | M7x0,75 |
| Prepínací krútiaci moment: | 2,9Ncm |
| Pracovná teplota: | -30...80°C |

Ďalšie informácie

| | |
|-------------------------|----------|
| Hmotnosť brutto: | 0,007 kg |
|-------------------------|----------|