



**Symbol:** TB-3.5-P-2P/BL

**Produktová skupina:** Spojky

## Parametre produktu

**Typ konektora:** svorkovnica pre DPS

**Konektor:** svorka

**Menovitý prúd:** 10A

**Menovité napätie:** 0,3kV

**Priestorová orientácia:** uhlové, 90°

**Verzia konektora:** s ochranou vodiča

**Mechanická montáž:** na PCB

**Elektrická montáž:** skrutková svorka, THT

**Materiál kontaktu:** mosadz

**Povrch kontaktu:** pocínovaný

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Farba:</b>                          | modrý                      |
| <b>Trieda horľavosti:</b>              | UL94V-0                    |
| <b>Materiál telesa:</b>                | polyamid                   |
| <b>Hĺbka:</b>                          | 6,8mm                      |
| <b>Dĺžka:</b>                          | 7mm                        |
| <b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b> | 1x2                        |
| <b>Prierez vodiča:</b>                 | 0,5...1mm <sup>2</sup>     |
| <b>Rozstup kontaktov:</b>              | 3,5mm                      |
| <b>počet pólov:</b>                    | 2                          |
| <b>Výška:</b>                          | 8,4mm                      |
| <b>Dĺžka odizolovaného vodiča:</b>     | 5mm                        |
| <b>Vlastnosti svorkovnic:</b>          | možnosť spájania do skupín |
| <b>Teplota spájkovania:</b>            | 250°C / 5 s                |
| <b>Pracovná teplota:</b>               | -40...105°C                |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,001 kg |
|-------------------------|----------|